

ROADsight OCSC1N



Resolución 720p

Vídeo de alta definición con resolución 720p



IP 67

OCSC1N es resistente al polvo y al agua según IP67



Garantía OSRAM de 2 años¹⁾

Las medidas sistemáticas de aseguramiento de la calidad respaldan la excelente mano de obra y funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la buena calidad realmente rinden frutos para nuestros clientes.



Amplía tu visión y mejora tu seguridad

La extensión para tu sistema de cámara de reversa ROADsight existente, diseñada para integrarse perfectamente con la unidad de monitor OCS700N, esta cámara con cable de alta calidad mejora tu visibilidad general, haciendo que estacionar, maniobrar y dar marcha atrás sea aún más preciso.

Ofreciendo una transmisión de video en 720p y con un campo de visión gran angular de 120°, la cámara adicional proporciona una visión más amplia y clara de tu entorno. Ya sea que estés monitoreando puntos ciegos, ángulos del remolque o vistas laterales, esta cámara ayuda a reducir riesgos y mejora el control al volante.

Equipada con LEDs infrarrojos, garantiza visión nocturna confiable para que puedas ver claramente incluso en condiciones de poca luz o nocturnas. Su carcasa resistente al agua y al polvo (certificación IP67) la hace ideal para una amplia gama de vehículos y condiciones climáticas.

Totalmente compatible con sistemas de 12V y 24V, se instala fácilmente y amplía tu sistema ROADsight para brindar una mayor conciencia situacional.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Resolución	1024x600
FOV	120°

Información medioambiental y regulatoria



Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	En trabajo

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899633797	ROADSIGHT OCSC1N	Estuche de cartón 1	131 mm x 80 mm x 73 mm	0.77 dm ³	278.00 g
4062172420716	ROADSIGHT OCSC1N	Embalaje de envío 4	182 mm x 152 mm x 184 mm	5.09 dm ³	1252.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures ACE B2C - Automotive Care & Equipment catalogue (EN)

Aviso legal

Para condiciones precisas, consulta: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.