

ROADsight OCS700N



Capacidad de doble cámara

Soporta conexión simultánea y visualización de dos transmisiones de cámara independientes (cámara adicional se vende por separado)



Resolución 1080p

Vídeo de alta definición con resolución 1080p



IP 67

OCS700N es resistente al polvo y al agua según IP67



Mejora tu seguridad y confianza al volante

Mejora la visibilidad de tu vehículo con la cámara de reversa OSRAM ROADsight, un sistema premium de cámara de reversa con cable diseñado para una instalación sencilla y un rendimiento excepcional. Con una pantalla AHD (Alta Definición Analógica) de 7 pulgadas, el ROADsight OCS700N ofrece una imagen nítida y clara directamente a tu tablero, facilitando el retroceso, estacionamiento y maniobras, tanto de día como de noche. La cámara con cable incluida proporciona una transmisión estable en alta definición 1080p con un campo de visión de gran angular de 120°, brindándote una perspectiva amplia y detallada de tu entorno. Los LEDs infrarrojos integrados aseguran una capacidad confiable de visión nocturna, para que puedas retroceder con confianza incluso en total oscuridad.

Con un impresionante alcance de cableado de hasta 20 metros, el sistema es ideal para vehículos largos como furgonetas, autocaravanas y remolques. Además, soporta hasta dos cámaras (vendidas por separado), permitiéndote crear una vista completa de múltiples ángulos alrededor de tu vehículo para una mejor conciencia situacional.

La cámara de reversa ROADsight es compatible con vehículos de 12V y 24V, y viene con una visera para mejorar la visibilidad en condiciones luminosas. Su sencillo proceso de instalación te permite estar en funcionamiento rápidamente.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Resolución	1024x600
FOV	120°
Soporte de la cámara trasera	Yes - Wireless camera included
Monitor	7"
Sunshade for Monitor	YES
Wireless Range	100 m
Channels	4
Supplied with	7" Monitor / CMOS wireless camera
Camera resolution	AHD 1080p (1 /2.9 CMOS)

Características del hardware

Tipo de montaje	Adjustable 3M Adhesive Mount. U shaped Steel bracket
-----------------	--

Características del software

Visión nocturna en blanco y negro	YES - IR Lights
-----------------------------------	-----------------

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	En trabajo



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899633780	ROADSIGHT OCS700N	Estuche de cartón 1	332 mm x 159 mm x 135 mm	7.13 dm ³	1907.00 g
4062172420709	ROADSIGHT OCS700N	Embalaje de envío 2	347 mm x 346 mm x 155 mm	18.61 dm ³	4110.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	User instruction ROADsight OCS700N

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

IP67

OSRAM