

Hoja de datos de producto

LEDDriving SL WY21W

Reemplazo ideal para cualquier vehículo




Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en Ámbar



Sustituye a las lámparas convencionales WY21W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Reemplazo adecuado del LED para el WY21W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL WY21W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas convencionales WY21W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq WY21W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente como señal/intermitente

Información general del producto

Referencia para pedido	7504DYP
------------------------	---------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,8 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	1 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	± 10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	55 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 25 %
Tono de luz LED	amarillo

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	20.0 mm
Peso del producto	12.00 g
Largo	47.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	WX3x16d

Duración de vida

Duración B3	1500 hr
-------------	---------

Hoja de datos de producto

Vida útil Tc	4000 hr
Garantía	4 years

Capacidades

Tecnología	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Información medioambiental y regulatoria



Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172156004 4062172401739
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172401739	LEDriving SL \triangleq WY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172401746	LEDriving SL \triangleq WY21W	Embalaje de envío 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	214.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Hoja de datos de producto

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.