

LEDDriving HL INTENSE NXT H7



Hasta un **+400%** más de brillo¹⁾

Más luz¹⁾ permite ver más lejos y, por tanto, reaccionar antes. Los obstáculos y peligros pueden reconocerse antes en los circuitos de carreras. En comparación con la norma mínima ECE R112



Sin CANbus

Evita los mensajes de error en los ordenadores de a bordo durante la detección de fallos



Sustitución LED compacta para lámparas de luz de carretera y de cruce H7 convencionales

Fácil instalación gracias a una amplia gama de accesorios OSRAM adecuados



5 años de garantía de OSRAM

Para conocer las condiciones exactas, consulte www.osram.es/garantia-automovil



La lámpara retrofit LED off road de mayor rendimiento de OSRAM.

Con hasta un +400% más de brillo¹⁾ y CANbus integrado (para evitar mensajes de error en el salpicadero)²⁾ OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT asegura una sustitución LED compacta de las lámparas convencionales H7 de luz de carretera y de cruce. Estas lámparas LED retrofit son compatibles con 12V, vienen con un patrón de haz optimizado, temperatura de color de 6.000 K y gracias a la amplia gama de accesorios OSRAM adecuados la instalación es fácil. La tecnología superior de gestión térmica de OSRAM con refrigeración activa integrada - un ventilador de alta velocidad - proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad superior de OSRAM y la tecnología LED garantizan hasta 5 veces más vida útil (en comparación con las bombillas halógenas tradicionales). El par de lámparas viene con una garantía OSRAM de 5 años.³⁾

¹⁾ en comparación con el mínimo ECE R112

²⁾ aplicable a muchos modelos de automóviles ³⁾ Para conocer las condiciones exactas de la garantía, consulte www.osram.es/garantia-automovil.

Hoja de datos de producto

Estos productos no están homologados según la ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq H7
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera

Información general del producto

Referencia para pedido	64210DWINN
------------------------	------------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	42.0 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	42 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	± 25 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	4000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 25 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Largo	74.3 mm
Diámetro	13.1 mm
Peso del producto	79.30 g
Casquillo (denominación estándar)	PX26d

Hoja de datos de producto

Duración de vida

Vida útil Tc	2500 hr
Garantía	5 years

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Información medioambiental y regulatoria



Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172408172
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172408172	LEDriving HL INTENSE NXT \triangleq H7	Hanging Folding Box 2	136 mm x 61 mm x 162 mm	1.34 dm ³	288.00 g
4062172408189	LEDriving HL INTENSE NXT \triangleq H7	Embalaje de envío 8	258 mm x 145 mm x 182 mm	6.81 dm ³	1325.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDriving HL INTENSE NXT H7 64210DWINN
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

Hoja de datos de producto



OSRAM