

LEDDriving SL P21/5W YELLOW

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en Ámbar



Sustituye a las lámparas convencionales P21/5W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con P21/5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL P21/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas convencionales P21/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|---|
| Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Off-road \triangleq P21/5W |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia |

Información general del producto

| | |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 7528DYP |
|------------------------|---------|


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Entrada de potencia | 1,49 / 0,92 W |
| Tensión nominal | 12 V |
| Potencia nominal | 1 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ± 25 % |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Flujo luminoso | 55/10 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ± 25 % |
| Tono de luz LED | amarillo |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Diámetro | 27.0 mm |
| Peso del producto | 16.00 g |
| Largo | 52.5 mm |
| Casquillo (denominación estándar) | BAY15d |

Duración de vida

Hoja de datos de producto

| | |
|--------------|---------|
| Duración B3 | 1500 hr |
| Vida útil Tc | 4000 hr |
| Garantía | 4 years |

Capacidades

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnología | LED ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Información medioambiental y regulatoria



| Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH) | |
|--|--|
| Identificador principal del artículo | 4062172151702 4062172401333 |
| Lista de candidatos Sustancia 1 | Lead |
| Nº CAS de la sustancia 1 | 7439-92-1 |
| Instrucción de uso seguro | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. |
| Nº de declaración en la base de datos SCIP | 14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284 |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172401333 | LEDriving SL ≙ P21/5W | BLI ECO 2 | 95 mm x 27 mm x 135 mm | 0.35 dm ³ | 43.00 g |
| 4062172401340 | LEDriving SL ≙ P21/5W | Embalaje de envío 10 | 142 mm x 104 mm x 104 mm | 1.54 dm ³ | 250.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instrucciones de seguridad

Hoja de datos de producto

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.