

LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM




Montaje sencillo certificado
Para instalación individual



Haz largo de hasta 525 m
Mejor visión y visibilidad en condiciones de poca luz



Haz combinado
Diseñado tanto para iluminación de campo lejano como de campo cercano



Diseño curvado
Complementa los contornos del vehículo dándole un aspecto elegante y moderno

Ilumina su camino con precisión y estilo

Experimente la solución de iluminación definitiva con nuestra LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM, diseñada específicamente para proporcionar iluminación tanto de campo lejano como de campo cercano. Con un impresionante nivel de potencia de 7650 lúmenes efectivos y 36 LED OSRAM de alto rendimiento, esta barra de luces garantiza una visibilidad excepcional hasta 525 metros. El elegante diseño curvo complementa los contornos de su vehículo, dándole un aspecto elegante y moderno. Incluso con luz tenue y visibilidad reducida debido a influencias ambientales externas, la barra de luz curvada de OSRAM con hasta 6000 Kelvin puede proporcionar condiciones similares a la luz diurna. Además, está certificada para montaje individual (2x ECE R149), ofrece las más altas clases de protección (IP6K8 & IP6K9K) y cuenta con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión con un diseño delgado de una sola fila. Los soportes incluidos permiten opciones de montaje versátiles en varias partes del vehículo, incluidas superficies curvas como parachoques, parrillas y parabrisas¹⁾. Con 2 años de garantía OSRAM²⁾, esta barra de luces ofrece una calidad probada y una visibilidad mejorada a un precio económico. Descubra la combinación perfecta de rendimiento, diseño y versatilidad con nuestra barra de luces curvada, ideal para quienes valoran la máxima calidad y un diseño elegante.



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Product legal advice 1	1) Las luces de conducción LEDriving de OSRAM están homologadas según la normativa ECE y, por lo tanto, pueden instalarse y utilizarse en vías públicas. Nota: se aplican normas de instalación especiales. Además de la homologación ECE del producto, deben respetarse los requisitos especiales individuales y la legislación de cada país.
Product legal advice 2	2) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil
Aplicación (Categoría y producto específico)	Driving Light - Additional high beam application - central single mount

Información general del producto

Referencia para pedido	LEDDL135-CB SR
------------------------	----------------


Datos eléctricos

Potencia nominal	108 W
Tensión de prueba	13,2 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	10100 lm
Temperatura de color	6000 K
Distancia de luz a 1lx	385 m

Physical Attributes & Dimensions



Peso del producto	3100.00 g
Largo	1109 mm
Ancho	67.0 mm
Alto	35.0 mm

Hoja de datos de producto

Duración de vida

Vida útil Tc	> 5000 hr
Garantía	2 years

Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	Open wire
-----------------------	-----------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas


Símbolos de homologación	E57 approval
ECE reference number	30 + 30

Datos logísticos

Número estadístico de material [PICOS]	85122000900
--	-------------

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	e67db80d-3aab-4539-83ac-000750ed7092



ref_pim_amsproductinfographics



Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172412841	LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Estuche de cartón 1	1205 mm x 136 mm x 115 mm	18.78 dm ³	3706.00 g
4062172412858	LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Embalaje de envío 2	1223 mm x 290 mm x 145 mm	51.43 dm ³	8412.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero
 User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C
 User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto y las instrucciones de uso.

Aviso legal

1) Las luces de carretera LEDriving de OSRAM están homologadas según la normativa ECE y, por lo tanto, pueden instalarse y utilizarse en la vía pública. Tenga en cuenta: Se aplican normas de instalación especiales. Además de la aprobación ECE del producto, deben observarse los requisitos especiales individuales y la legislación de los países. 2) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM