

## LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponibles en blanco frío



**Sustituye a las lámparas convencionales de C5W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



### Reemplazo adecuado del LED para C5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL C5W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas C5W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben utilizarse en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ C5W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones luz de matrícula/interiores

#### Información general del producto

Referencia para pedido	6413DWP
------------------------	---------


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	0.8 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	0 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	$\pm 25$ %

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	45 lm
Tolerancia de flujo luminoso	$\pm 30$ %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

#### Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	11.0 mm
Peso del producto	2.90 g
Largo	41.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8

## Hoja de datos de producto

### Duración de vida

Duración B3	2500 hr
Vida útil Tc	5000 hr
Garantía	4 years

### Capacidades

Tecnología	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) n° 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172401173   4062172054195   4062172150675   4062172054171
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
N° CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
N° de declaración en la base de datos SCIP	3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76   f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147   53cb2d1c-10f3-442c-8a48-f82f9c32e235   628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d   e2aeb808-3d47-4254-82d9-9ea6537845ab   1de0f818-8bd7-4a88-b727-930f7645d424   84ee014c-313b-47f4-86af-5d66676e5171   bb43ca96-7fe9-4d47-a6ec-e6438c080f99



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172401173	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Blíster 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172401180	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Embalaje de envío 5	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm <sup>3</sup>	94.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

## Hoja de datos de producto

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM