

LEDDriving PX-5

La lámpara diurna LED para retro adaptación



Tecnología LED pixel

Apariencia dinámica gracias a una óptica ladeada y a la tecnología de píxeles punteados



DRL

Luz diurna LED compatible con una amplia gama de modelos de automóviles y fácil de instalar



5200 K

Para conductores que desean aumentar la visibilidad durante el día



Destacados para su vehículo

LEDDriving PX-5 funciona como una luz diurna de alto rendimiento y eficiente energéticamente para retro adaptar su vehículo. Con el diseño de diodos estampados de cinco LEDs, LEDDriving PX-5 proporciona a su vehículo un aspecto moderno y elegante. Este sistema de luces diurnas es compatible con una amplia gama de modelos de vehículos y resulta fácil de instalar. El minucioso diseño del sistema LEDDriving asegura una inclinación horizontal de 10 grados. Además, las lámparas izquierda y derecha pueden intercambiarse, de este modo, la instalación no resulta complicada. LEDDriving PX-5, con una alta temperatura de color de 5,200 Kelvin y una larga vida útil de hasta 5,000 horas, proporciona una conducción placentera. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto. Nota: LEDDriving PX-5 está certificada de acuerdo a las normativas

ECE, SAE, y CCC (certificado E4; certificado R87).

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información general del producto

| | |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | LEDDRL301 |
|------------------------|-----------|


Datos eléctricos

| | |
|------------------|------|
| Tensión nominal | 12 V |
| Potencia nominal | 12 W |

Datos Fotométricos

| | |
|----------------------|--------|
| Temperatura de color | 5200 K |
| Flujo luminoso | 300 lm |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-------------------|----------|
| Largo | 160.0 mm |
| Peso del producto | 552.00 g |
| Ancho | 30.0 mm |
| Alto | 23.0 mm |

Duración de vida

| | |
|----------|---------|
| Garantía | 3 years |
|----------|---------|

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------|----------|
| Conexión a la lámpara | Wire Kit |
|-----------------------|----------|

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | LED |
|------------|-----|

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

| | |
|--------------------------|---------------|
| Símbolos de homologación | Aprobación E4 |
| Normas | ECE R87 |

Datos logísticos

| | |
|--|-------------|
| Número estadístico de material [PICOS] | 85122000900 |
|--|-------------|

Información medioambiental y regulatoria




| Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH) | |
|--|--|
| Lista de candidatos Sustancia 1 | Lead |
| Nº CAS de la sustancia 1 | 7439-92-1 |
| Instrucción de uso seguro | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. |
| Nº de declaración en la base de datos SCIP | 24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899170766 | LEDriving PX-5 | Estuche de cartón 1 | 286 mm x 79 mm x 203 mm | 4.59 dm ³ | 762.00 g |
| 4052899170773 | LEDriving PX-5 | Embalaje de envío 5 | 444 mm x 305 mm x 231 mm | 31.28 dm ³ | 4349.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual) |
|  | User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual) |
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |

Aviso legal

Con autorización ECE E4Con autorización ECE R87

Hoja de datos de producto

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM