

LEDDriving SL C5W 6418 WHITE

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponibles en blanco frío




Sustituye a las lámparas convencionales de C5W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Reemplazo adecuado del LED para C5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL C5W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas C5W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben utilizarse en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq C5W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones luz de matrícula/interiores

Información general del producto

Referencia para pedido	6418DWP
------------------------	---------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	0.8 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	0 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	± 25 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	45 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 30 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	11.0 mm
Peso del producto	2.90 g
Largo	36.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8

Hoja de datos de producto

Duración de vida

Duración B3	2500 hr
Vida útil Tc	5000 hr
Garantía	4 years

Capacidades

Tecnología	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172054126 4062172150651 4062172054140 4062172401159
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	95682f27-d6b7-4151-ab69-cba0f44a2086 4f83cbb3-5bb8-46d9-b0d0-90cb2627a962 6697cab8-36c6-4db3-8425-09dae59efdc 10e60bb5-8b39-4d1f-8551-c46ae9a84cdd a95423f8-e9f7-4f9b-91d7-326600bc64dc 8bacbba0-9b26-4b24-82cf-75519f9f5e26 122507a5-f401-4168-bc67-e2333e8a1a33 89d2ab14-22f4-42c2-afca-16d0b8a637b8 4e91a51d-54e6-41cd-aa04-c08cac7661e6 8021f719-e7de-457e-97c8-27fd6614ff14



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172054126	LEDDriving SL \triangleq C5W	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	13.00 g
4062172054133	LEDDriving SL \triangleq C5W	Embalaje de envío 5	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	98.00 g
4062172401159	LEDDriving SL \triangleq C5W	Blíster 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172401166	LEDDriving SL \triangleq C5W	Embalaje de envío 5	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm ³	94.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM