


## LEDDriving™ HL EASY XEN D3S



### Instalación fácil Plug & Play

Compatibilidad mecánica precisa – no se necesitan adaptadores ni tapas



### Reemplazo LED compacto para lámparas convencionales de luces largas y luces cortas

Misma geometría que HID, lo que permite una alta compatibilidad con numerosos modelos de coches



### Temperatura de color Cool White de 6,500 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz diurna



### Primer reemplazo LED Plug & Play para HID fuera de carretera de OSRAM

Con hasta extra más de brillo, el OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantiza un reemplazo LED compacto para lámparas convencionales de luces largas y luces cortas. Estas lámparas LED retrofit son compatibles con 12/24V, tienen una temperatura de color de 6,500 K y aseguran una distribución de luz más amplia: más luz permite ver mejor y, por lo tanto, reaccionar más rápido. La avanzada tecnología de gestión térmica de OSRAM con enfriamiento activo integrado – un ventilador de alta velocidad - proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad premium de OSRAM y la tecnología LED garantizan una larga duración.

Por favor, tenga en cuenta: se recomienda que el cambio de OSRAM LEDDriving HL EASY XEN sea realizado por un profesional.

Estos productos no cuentan con la aprobación ECE y no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en vías públicas lleva a la cancelación de la licencia de operación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener mayor información.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ D3S
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera

#### Información general del producto

Referencia para pedido	66340DWESY-2HB
------------------------	----------------

#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	42.0 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	42 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	$\pm$ 25 %

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	5000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	$\pm$ 25 %
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz LED	Cool white

#### Physical Attributes & Dimensions

Largo	71.5 mm
Diámetro	13.8 mm
Peso del producto	75.00 g
Casquillo (denominación estándar)	PK32d-5

#### Duración de vida

Vida útil Tc	5000 hr
--------------	---------

#### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

#### Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172421461
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables

## Hoja de datos de producto


Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables
--	------------------------------------

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172421461	LEDriving HL EASY XEN $\triangle$ D3S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm <sup>3</sup>	236.00 g
4062172421478	LEDriving HL EASY XEN $\triangle$ D3S	Embalaje de envío 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm <sup>3</sup>	1099.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero
 User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM