


LEDDriving™ HL EASY XEN D3S



Instalación fácil Plug & Play

Compatibilidad mecánica precisa – no se necesitan adaptadores ni tapas



Reemplazo LED compacto para lámparas convencionales de luces largas y luces cortas

Misma geometría que HID, lo que permite una alta compatibilidad con numerosos modelos de coches



Temperatura de color Cool White de 6,500 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz diurna



Primer reemplazo LED Plug & Play para HID fuera de carretera de OSRAM

Con hasta extra más de brillo, el OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantiza un reemplazo LED compacto para lámparas convencionales de luces largas y luces cortas. Estas lámparas LED retrofit son compatibles con 12/24V, tienen una temperatura de color de 6,500 K y aseguran una distribución de luz más amplia: más luz permite ver mejor y, por lo tanto, reaccionar más rápido. La avanzada tecnología de gestión térmica de OSRAM con enfriamiento activo integrado – un ventilador de alta velocidad - proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad premium de OSRAM y la tecnología LED garantizan una larga duración.

Por favor, tenga en cuenta: se recomienda que el cambio de OSRAM LEDDriving HL EASY XEN sea realizado por un profesional.

Estos productos no cuentan con la aprobación ECE y no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en vías públicas lleva a la cancelación de la licencia de operación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener mayor información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos


Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
LEDiving HL EASY XEN \pm D3S	42.0 W	12 V	42 W	13,2 V	5000 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diámetro	Vida útil Tc	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
LEDiving HL EASY XEN \pm D3S	\pm 25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172421461	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDiving HL EASY XEN \pm D3S	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

