

Hoja de datos gama de productos

## LEDDriving PX-5

La lámpara diurna LED para retro adaptación




### Tecnología LED pixel

Apariencia dinámica gracias a una óptica ladeada y a la tecnología de píxeles punteados



### DRL

Luz diurna LED compatible con una amplia gama de modelos de automóviles y fácil de instalar



### 5200 K

Para conductores que desean aumentar la visibilidad durante el día



### Destacados para su vehículo

LEDDriving PX-5 funciona como una luz diurna de alto rendimiento y eficiente energéticamente para retro adaptar su vehículo. Con el diseño de diodos estampados de cinco LEDs, LEDDriving PX-5 proporciona a su vehículo un aspecto moderno y elegante. Este sistema de luces diurnas es compatible con una amplia gama de modelos de vehículos y resulta fácil de instalar. El minucioso diseño del sistema LEDDriving asegura una inclinación horizontal de 10 grados. Además, las lámparas izquierda y derecha pueden intercambiarse, de este modo, la instalación no resulta complicada. LEDDriving PX-5, con una alta temperatura de color de 5,200 Kelvin y una larga vida útil de hasta 5,000 horas, proporciona una conducción placentera. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto. Nota: LEDDriving PX-5 está certificada de acuerdo a las normativas

ECE, SAE, y CCC (certificado E4; certificado R87).

## Hoja de datos gama de productos




### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	
	Tensión nominal	Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions	Datos adicionales del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Largo	Conexión a la lámpara	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving PX-5	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

### Aviso legal

Con autorización ECE E4Con autorización ECE R87

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

